

ESTALKI PACK

SOLUCIONES DE EMBALAJE

FICHA TECNICA SOBRES ADHESIVOS



Medida Interna	Medida Externa
162x120 mm	175x135 mm
228x120 mm	240x135 mm
228x165 mm	240x175 mm

Posicionamiento de la apertura: verso, sentido longitud, ± 12 mm desde lo alto del sobre.

Calidad papel: kraft blanco con silicona $\pm 5\%$ **43 gramos**

Calidad film polietileno: LDPE Mat

Film superior: **40 μ** Tolerancia puntual: +10-15%
Tolerancia media: +5-5%

Film inferior: **30 μ** Tolerancia puntual: +10-10%
Tolerancia media: +5-5%

Tratamiento del film: Film superior tratado corona 1 lado.

Tipo de cola: HOT MELT (sin solvente) Acumulación : 22gr +2-2gr

Tipo de soldaduras: anchura superior 2 mm, resistencia 18N

Poder de adhesividad / soporte: Prueba en cuerba sobre vidrio: 1.1 Kg./año

IMPRESIÓN


- Flexo
- IMPRESIÓN CONTIENE DOCUMENTACION-PACKING LIST o sin IMPRESIÓN
- Color 2 colores (rojo y negro)

INFORMACION MEDIOAMBIENTE

Producto reciclable SI NO

Producto biodegradable SI NO

Normas: CE, AFNOR, NF, LNE



www.estalki.com